



LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA CORTE COM BANHO TOTAL NITRÍLICO **BEAR**

DESCRIÇÃO

- Confeccionada em polietileno de alta densidade (HPPE) e fios de fibra de vidro;
- A primeira camada é de borracha nitrílica lisa, localizada na palma e nos dedos da luva (banho total) e o segundo revestimento, confeccionado de nitrílico micro foam (sandy) na face palmar e extremidade dos dedos;
- Entre o polegar e o indicador, a luva possui reforço de borracha natural na região da "pinça";
- O punho é confeccionado em polietileno e elastano, com acabamento em overloque;
- Possui revestimento externo duplo de borracha nitrílica, nas cores azul e preta;

INDICAÇÃO DE USO

Esta luva é indicada para a proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, oferecendo segurança contra riscos de origem mecânica. Para garantir maior conforto e eficiência no uso, recomenda-se lavar e secar bem as mãos antes de utilizá-la, verificar se o tamanho está adequado e inspecionar se não há furos, rasgos ou deformidades que possam comprometer sua proteção.

RESTRIÇÕES DA UTILIZAÇÃO

- Não utilizar para outros riscos não especificados nas indicações de uso;
- Não utilizar quando a luva apresentar defeitos ou desgastes;
- É proibido usar luvas quando houver risco de prender a mão em peças móveis de máquinas;

DURABILIDADE

Variável dependendo da frequência de utilização do EPI e conservação do usuário, ou quando o mesmo apresentar desgastes generalizados ou furos ou rasgos deverá ser substituído;

NORMAS

EN 388:2016
RISCOS MECÂNICOS



4443B



PROGUARD



LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA CORTE COM BANHO TOTAL NITRÍLICO **BEAR**

TAMANHOS

- Tam M (8)
- Tam G (9)
- Tam GG (10)

CORES

- AZUL, PRETO e detalhes em AMARELO.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejantes (Água sanitária);
- Após o uso, deixar em local seco e arejado;

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

- Evite expor as luvas ao sol;
- Para a garantia de um melhor desempenho, mantenha-as em local seco e arejado;

NORMAS

- ISO 21420:2020 + A1:2022 – Luvas de Proteção – Requisitos Gerais e Métodos de ensaio;
- BS EN 388:2016 +A1: 2018 – Luvas de proteção contra riscos mecânicos.

EN 388:2016 - 4443B

4	RESISTÊNCIA À ABRASÃO (Nível 1 a 4)
4	RESISTÊNCIA AO CORTE (Nível 1 a 5)
4	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO (Nível 1 a 4)
3	RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (Nível 1 a 4)
B	CORTE MÉTODO TDM100 (Nível A a F)

VALIDADE E GARANTIA

- **Validade:** 5 anos a partir da fabricação, se armazenado conforme instruções.
- **Garantia:** 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme CDC.

EMBALAGENS

- 1 PAR POR EMBALAGEM
- 12 PARES POR PACOTE
- 120 PARES POR CAIXA MASTER



PROGUARD

