

ÓCULOS DE PROTEÇÃO LATERAL COUGAR

DESCRIÇÃO

Óculos de segurança com **armação em polipropileno** preto, leve e resistente, com sistema de encaixe para visor. Possui **lentes em policarbonato** escuras com apoio nasal integrado e proteção lateral na mesma peça, garantindo maior cobertura e conforto ao usuário. Conta com hastes ajustáveis, fixadas por parafuso metálico, permitindo melhor adaptação ao rosto e firmeza durante o uso. Resistência a alto impacto, conforme norma ANSI/ISEA Z87.1-2015, com marcação "+", filtragem de radiação ultravioleta "U6" para lentes cinza e filtragem de luz visível "L3" para lentes cinza.

INDICAÇÃO DE USO

Ideais para uso externo sob forte luz solar, absorvendo mais de 99,9% da radiação UVA e UVB, além de proteção contra partículas volantes.

- **Construção civil** - cortes, lixamentos, perfurações e atividades com geração de partículas;
- **Indústria e manutenção** - uso de ferramentas manuais ou elétricas que possam lançar fragmentos;
- **Logística e almoxarifado** - movimentação de materiais com risco de poeira ou partículas;
- **Marcenaria e serralheria leve** - proteção contra resíduos e poeiras;
- **Serviços gerais** - limpeza, organização e atividades com risco de respingos não químicos agressivos;

RESTRIÇÕES DA UTILIZAÇÃO

- Este óculos de segurança não deve ser utilizado em atividades que envolvam exposição a raios infravermelho, operações de soldagem ou processos similares.

DURABILIDADE

Indeterminada; depende do tipo de atividade, frequência de uso, cuidados do usuário e condições de trabalho. A substituição deve ocorrer quando os óculos estiverem danificados.

NORMAS

ANSI/ISEA Z87.1-2015
Resistência a impactos de partículas "Z87+"
Filtragem de radiação ultravioleta "U6"
Filtragem de luz visível "L3" para lentes cinza





ÓCULOS DE PROTEÇÃO LATERAL **COUGAR**

TAMANHOS

- **Tam U** (Único)

CORES

- Armação **PRETO**
- Lentes **PRETAS**

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Lavar sob água corrente sem esfregar; para manchas de gordura, usar detergente neutro e movimentos circulares leves com os dedos.
- Após o uso, deixar em local seco e arejado;

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

- Guardar em local seco, arejado e protegido da luz solar e intempéries.

VALIDADE E GARANTIA

- **Validade:** 5 anos a partir da fabricação, se armazenado conforme instruções.
- **Garantia:** 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme CDC.

EMBALAGENS

- 1 UNIDADES POR EMBALAGEM
- 12 UNIDADES POR CAIXA
- 480 UNIDADES POR CAIXA MASTER



PROGUARD

