



LUVA DE PROTEÇÃO COM LÁTEX VULCANIZADO FOX

DESCRIÇÃO

- Luva de proteção tricotada em algodão, poliéster e elastômero, com revestimento antiderrapante vulcanizado em formato de diamante;
- Látex natural aplicado na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos (unheira);
- Punho tricotado em algodão, com acabamento em overlock;

INDICAÇÃO DE USO

Esta luva é indicada para a proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes (riscos de origem mecânica) e também contra riscos térmicos, como calor por contato. É recomendada para atividades na construção civil, indústria metalmeccânica, manutenção industrial, logística, agricultura, jardinagem e serviços gerais, oferecendo segurança e resistência durante o manuseio de ferramentas, peças e materiais que possam causar acidentes. Antes da utilização, recomenda-se lavar e secar bem as mãos, verificar se o tamanho da luva está adequado e inspecionar se não há furos, rasgos ou deformidades, garantindo assim maior conforto, eficiência e proteção no uso.

RESTRIÇÕES DA UTILIZAÇÃO

- Não utilizar para riscos não especificados;
- Não usar se apresentar defeitos ou desgastes;
- É proibido usar as luvas quando houver risco de prender a mão em peças móveis de máquinas;
- A luva não deve entrar em contato com chama, possui apenas proteção para calor por contato na palma;

DURABILIDADE

Variável dependendo da frequência de utilização do EPI e conservação do usuário, ou quando o mesmo apresentar desgastes generalizados ou furos ou rasgos deverá ser substituído;

NORMAS

EN 407:2020
RISCOS TÉRMICOS



X2XXXX

EN 388:2016
RISCOS MECÂNICOS



4142B



PROGUARD



LUVA DE PROTEÇÃO COM LÁTEX VULCANIZADO

FOX

TAMANHOS

- **Tam M** (8)
- **Tam G** (9)
- **Tam GG** (10)

CORES

- **BRANCO, LARANJA** e detalhes em **PRETO**.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejantes (Água sanitária);
- Após o uso, deixar em local seco e arejado;

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

- Evite expor as luvas ao sol;
- Para a garantia de um melhor desempenho, mantenha-as em local seco e arejado;

NORMAS

- ISO 21420:2020 + A1:2022 – Luvas de Proteção – Requisitos Gerais e Métodos de ensaio;
- EN 407:2020 – Luvas de proteção contra riscos térmicos (calor e/ou fogo);

NORMA EN 407:2020 - X2XXXX

X	COMPORTAMENTO AO FOGO
2	CALOR POR CONTATO
X	CALOR CONVECTIVO
X	CALOR RADIANTE
X	PEQUENOS RESPINGOS DE METAL FUNDIDO
X	GRANDES QUANTIDADES DE METAL FUNDIDO

- BS EN 388:2016 +A1: 2018 – Luvas de proteção contra riscos mecânicos.

EN 388:2016 - 4142b

4	RESISTÊNCIA À ABRASÃO (Nível 1 a 4)
1	RESISTÊNCIA AO CORTE (Nível 1 a 5)
4	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO (Nível 1 a 4)
2	RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (Nível 1 a 4)
B	CORTE MÉTODO TDM100 (Nível A a F)

VALIDADE E GARANTIA

- **Validade:** 5 anos a partir da fabricação, se armazenado conforme instruções.
- **Garantia:** 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme CDC.



EMBALAGENS

- **1 PAR POR EMBALAGEM**
- **12 PARES POR PACOTE**
- **120 PARES POR CAIXA MASTER**

