



# LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA CORTE BANHO PU HIPO

## DESCRIÇÃO

- Luva de proteção confeccionada em polietileno de alta densidade (HDPE) e fios de fibra de vidro;
- Revestimento de poliuretano na face palmar e extremidade dos dedos;
- Punho de polietileno e elastano, com acabamento em overloque;
- Reforço de borracha natural entre os dedos polegar e indicador (região da "pinça");

## INDICAÇÃO DE USO

Esta luva é indicada para a proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, oferecendo segurança em riscos de origem mecânica. É ideal para atividades na construção civil, indústria metalmeccânica, manutenção industrial, logística, agricultura, jardinagem e serviços gerais. Antes de utilizá-la, recomenda-se lavar e secar bem as mãos, verificar se o tamanho escolhido está adequado e inspecionar se não há furos, rasgos ou deformidades na luva, garantindo assim maior proteção e eficiência durante o uso.

## RESTRIÇÕES DA UTILIZAÇÃO

- Não utilizar para outros riscos não especificados nas indicações de uso;
- Não utilizar quando a luva apresentar defeitos ou desgastes;
- É proibido usar luvas quando houver risco de prender a mão em peças móveis de máquinas;

## DURABILIDADE

Variável dependendo da frequência de utilização do EPI e conservação do usuário, ou quando o mesmo apresentar desgastes generalizados ou furos ou rasgos deverá ser substituído;

## NORMAS

EN 388:2016  
RISCOS MECÂNICOS



4443C



PROGUARD

# LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA CORTE BANHO PU HIPO

## TAMANHOS

- **Tam M** (8)
- **Tam G** (9)
- **Tam GG** (10)

## CORES

- **CINZA, PRETO** e detalhes em **AZUL**.

## CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejantes (Água sanitária);
- Após o uso, deixar em local seco e arejado;

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

- Evite expor as luvas ao sol;
- Para a garantia de um melhor desempenho, mantenha-as em local seco e arejado;

## NORMAS

- ISO 21420:2020 + A1:2022 – Luvas de Proteção – Requisitos Gerais e Métodos de ensaio;
- BS EN 388:2016 +A1: 2018 – Luvas de proteção contra riscos mecânicos.

### EN 388:2016 - 4443C

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| 4 | RESISTÊNCIA À ABRASÃO (Nível 1 a 4)     |
| 4 | RESISTÊNCIA AO CORTE (Nível 1 a 5)      |
| 4 | RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO (Nível 1 a 4) |
| 3 | RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (Nível 1 a 4)  |
| C | CORTE MÉTODO TDM100 (Nível A a F)       |

## VALIDADE E GARANTIA

- **Validade:** 5 anos a partir da fabricação, se armazenado conforme instruções.
- **Garantia:** 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme CDC.

## EMBALAGENS

- **1 PAR POR EMBALAGEM**
- **12 PARES POR PACOTE**
- **120 PARES POR CAIXA MASTER**

