



LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA CORTE **KARPA**

DESCRIÇÃO

Luva de proteção confeccionada em polietileno de alta densidade e fios de fibra de vidro, proporcionando resistência e durabilidade. Possui revestimento duplo em borracha nitrílica na face palmar e extremidade dos dedos, garantindo maior aderência e proteção contra agentes mecânicos. Conta ainda com reforço em borracha natural na região da "pinça" (entre o polegar e o indicador), aumentando a resistência em áreas de maior atrito. O punho é produzido em polietileno e elastano, com acabamento em overloque para melhor ajuste e conforto durante o uso.

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para a proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes, riscos cortantes e perfurantes de origem mecânica, além de riscos térmicos, como calor por contato. Trabalhos como Construção civil, Indústria metalmecânica, Montagem e manutenção industrial, Transporte e logística, Agricultura e Serviços gerais. Antes do uso, recomenda-se lavar e secar as mãos, verificar se o tamanho da luva é adequado e inspecionar se há furos, rasgos ou deformidades.

RESTRIÇÕES DA UTILIZAÇÃO

- Não utilizar para riscos não especificados nas indicações de uso;
- Não usar se apresentar defeitos ou desgastes;
- É proibido usar as luvas quando houver risco de prender a mão em peças móveis de máquinas;
- Não devem entrar em contato com chama aberta, a proteção contra calor por contato foi testado na região da palma;
- Contém látex natural, pode causar alergia;

DURABILIDADE

Variável dependendo da frequência de utilização do EPI e conservação do usuário, ou quando o mesmo apresentar desgastes generalizados ou furos ou rasgos deverá ser substituído;

NORMAS

EN 407:2020
RISCOS TÉRMICOS



X1XXXX

EN 388:2016
RISCOS MECÂNICOS



4443B



PROGUARD



LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA CORTE

KARPA

TAMANHOS

- **Tam M** (8)
- **Tam G** (9)
- **Tam GG** (10)

CORES

- **CINZA, PRETO** e detalhes em **AZUL** e **AMARELO**.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejantes (Água sanitária);
- Após o uso, deixar em local seco e arejado;

NORMAS

- ISO 21420:2020 + A1:2022 – Luvas de Proteção – Requisitos Gerais e Métodos de ensaio;
- EN 407:2020 – Luvas de proteção contra riscos térmicos (calor e/ou fogo);

NORMA EN 407:2020 - X1XXXX

X	COMPORTAMENTO AO FOGO
1	CALOR POR CONTATO
X	CALOR CONVECTIVO
X	CALOR RADIANTE
X	PEQUENOS RESPINGOS DE METAL FUNDIDO
X	GRANDES QUANTIDADES DE METAL FUNDIDO

- BS EN 388:2016 +A1: 2018 – Luvas de proteção contra riscos mecânicos.

EN 388:2016 - 4443B

4	RESISTÊNCIA À ABRASÃO (Nível 1 a 4)
4	RESISTÊNCIA AO CORTE (Nível 1 a 5)
4	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO (Nível 1 a 4)
3	RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (Nível 1 a 4)
B	CORTE MÉTODO TDM100 (Nível A a F)

VALIDADE E GARANTIA

- **Validade:** 5 anos a partir da fabricação, se armazenado conforme instruções.
- **Garantia:** 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme CDC.

EMBALAGENS

- 1 PAR POR EMBALAGEM
- 12 PARES POR PACOTE
- 120 PARES POR CAIXA MASTER



PROGUARD

