



LUVA DE PROTEÇÃO PIGMENTADA **LEOPARD**

DESCRIÇÃO

- Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster;
- Palma e face palmar dos dedos com pigmentos antiderrapantes de PVC;
- Extremidade dos dedos com reforço de borracha de PVC e punho com elástico com acabamento em overloque;

INDICAÇÃO DE USO

Esta luva é indicada para a proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, oferecendo segurança contra riscos de origem mecânica. É ideal para atividades na **construção civil, indústria metalmecânica, manutenção industrial, logística, agricultura, jardinagem e serviços gerais**, proporcionando resistência e eficiência no manuseio de ferramentas, peças e materiais. Antes do uso, recomenda-se lavar e secar bem as mãos, verificar se o tamanho da luva está adequado, além de inspecionar se não há furos, rasgos ou deformidades que possam comprometer sua eficácia.

RESTRIÇÕES DA UTILIZAÇÃO

- Não utilizar para outros riscos não especificados nas indicações de uso;
- Não utilizar quando a luva apresentar defeitos ou desgastes;
- É proibido usar luvas quando houver risco de prender a mão em peças móveis de máquinas;

DURABILIDADE

Variável dependendo da frequência de utilização do EPI e conservação do usuário, ou quando o mesmo apresentar desgastes generalizados ou furos ou rasgos deverá ser substituído;

NORMAS

EN 388:2016
RISCOS MECÂNICOS



1121X



PROGUARD



LUVA DE PROTEÇÃO PIGMENTADA LEOPARD

TAMANHOS

- TAM P (7)
- Tam M (8)
- Tam G (9)
- Tam GG (10)

CORES

- PRETO.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejantes (Água sanitária);
- Após o uso, deixar em local seco e arejado;

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

- Evite expor as luvas ao sol;
- Para a garantia de um melhor desempenho, mantenha-as em local seco e arejado;

NORMAS

- ISO 21420:2020 + A1:2022 - Luvas de Proteção - Requisitos Gerais e Métodos de ensaio;
- BS EN 388:2016 +A1: 2018 - Luvas de proteção contra riscos mecânicos.

EN 388:2016 - 1121X

1	RESISTÊNCIA À ABRASÃO (Nível 1 a 4)
1	RESISTÊNCIA AO CORTE (Nível 1 a 5)
2	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO (Nível 1 a 4)
1	RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (Nível 1 a 4)
X	CORTE MÉTODO TDM100 (Nível A a F)

VALIDADE E GARANTIA

- **Validade:** 5 anos a partir da fabricação, se armazenado conforme instruções.
- **Garantia:** 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme CDC.

EMBALAGENS

- 1 PAR POR EMBALAGEM
- 12 PARES POR PACOTE
- 240 PARES POR CAIXA MASTER



PROGUARD

