



LUVA DE PROTEÇÃO TRICOTADA PU **PANTHER**

DESCRIÇÃO

- Luva de segurança tricotada em náilon;
- Palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos com revestimento em poliuretano;
- Punho com elastano;

INDICAÇÃO DE USO

Esta luva é indicada para a proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, oferecendo segurança contra riscos de origem mecânica. É ideal para atividades na construção civil, indústria metalmeccânica, manutenção industrial, logística, agricultura, jardinagem e serviços gerais, garantindo resistência e eficiência no manuseio de ferramentas, peças e materiais. Para melhor desempenho e conforto, recomenda-se verificar se o tamanho da luva está adequado às mãos, inspecionar se não há furos, rasgos ou deformidades e, antes de utilizá-la, lavar e secar bem as mãos.

RESTRIÇÕES DA UTILIZAÇÃO

- Não utilizar para outros riscos não especificados nas indicações de uso;
- Não utilizar quando a luva apresentar defeitos ou desgastes;
- É proibido usar luvas quando houver risco de prender a mão em peças móveis de máquinas;

DURABILIDADE

Variável dependendo da frequência de utilização do EPI e conservação do usuário, ou quando o mesmo apresentar desgastes generalizados ou furos ou rasgos deverá ser substituído;

NORMAS

EN 388:2016
RISCOS MECÂNICOS



3121A



PROGUARD



LUVA DE PROTEÇÃO TRICOTADA PU **PANTHER**

TAMANHOS

- **TAM P** (7)
- **Tam M** (8)
- **Tam G** (9)
- **Tam GG** (10)

CORES

- **PRETO** com detalhes **BRANCO** e **AMARELO**.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejantes (Água sanitária);
- Após o uso, deixar em local seco e arejado;

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

- Evite expor as luvas ao sol;
- Para a garantia de um melhor desempenho, mantenha-as em local seco e arejado;

NORMAS

- ISO 21420:2020 + A1:2022 – Luvas de Proteção – Requisitos Gerais e Métodos de ensaio;
- BS EN 388:2016 +A1: 2018 – Luvas de proteção contra riscos mecânicos.

EN 388:2016 - 3121A

3	RESISTÊNCIA À ABRASÃO (Nível 1 a 4)
1	RESISTÊNCIA AO CORTE (Nível 1 a 5)
2	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO (Nível 1 a 4)
1	RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (Nível 1 a 4)
A	CORTE MÉTODO TDM100 (Nível A a F)

VALIDADE E GARANTIA

- **Validade:** 5 anos a partir da fabricação, se armazenado conforme instruções.
- **Garantia:** 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme CDC.

EMBALAGENS

- 1 PAR POR EMBALAGEM
- 12 PARES POR PACOTE
- 120 PARES POR CAIXA MASTER



PROGUARD
PANTHER
CA 51.461
LOTE 01/2025
FAB. 06/2024
VAL. 5 ANOS
TAM. 7/P



PROGUARD

