



LUVA DE PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO

TURTLE

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e polietileno de alta performance (HPPE), com espessura de 13 gauge, que oferece excelente resistência a cortes e abrasão. Possui banho nitrílico tipo arenoso (sandy) na palma e ponta dos dedos, garantindo ótima aderência e durabilidade, além de reforço em nitrílico na área entre o polegar e o indicador, proporcionando maior proteção na região de maior atrito. Conta com protetores de impacto em TPR no dorso das mãos, que reduzem o risco de lesões por impacto. O punho, com inserção de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas, assegura ajuste firme, conforto e resistência, tornando esta luva ideal para diversas aplicações que exigem alta proteção mecânica e contra impactos.

INDICAÇÃO DE USO

Esta luva é indicada para a proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, oferecendo segurança contra riscos de origem mecânica. Também proporciona proteção contra impactos e contra agentes térmicos, como calor por contato. É ideal para atividades na **construção civil, indústria metalmeccânica, setor automotivo, manutenção industrial, mineração, logística pesada** e outras operações que envolvam **manuseio de peças, ferramentas ou materiais com risco de impacto e atrito**. Antes do uso, recomenda-se lavar e secar bem as mãos, verificar se o tamanho da luva está adequado e garantir que não haja danos que possam comprometer sua eficiência e proteção.

RESTRIÇÕES DA UTILIZAÇÃO

- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejante (água sanitária);
- Após o uso, deixe as luvas em local seco e arejado;
- Evite expor as luvas ao sol;
- Para a garantia de um melhor desempenho, mantenha-as em local seco e arejado;

NORMAS

EN 407:2020
RISCOS TÉRMICOS



X2XXXX

EN 388:2016
RISCOS MECÂNICOS



4543FP



PUNHO COM FECHAMENTO AJUSTÁVEL



PROGUARD



LUVA DE PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO

TURTLE

TAMANHOS

- **Tam M** (8)
- **Tam G** (9)
- **Tam GG** (10)

CORES

- **CINZA, PRETO** e detalhes em **BRANCO** e **AMARELO**.

DURABILIDADE

- Variável dependendo da frequência de utilização do EPI e conservação do usuário, ou quando o mesmo apresentar desgastes generalizados ou furos ou rasgos deverá ser substituído;

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejantes (Água sanitária);
- Após o uso, deixar em local seco e arejado;

NORMAS

- ISO 21420:2020 + A1:2022 – Luvas de Proteção – Requisitos Gerais e Métodos de ensaio;
- EN 407:2020 – Luvas de proteção contra riscos térmicos (calor e/ou fogo);

NORMA EN 407:2020 - X2XXXX

X	COMPORTAMENTO AO FOGO
2	CALOR POR CONTATO
X	CALOR CONVECTIVO
X	CALOR RADIANTE
X	PEQUENOS RESPINGOS DE METAL FUNDIDO
X	GRANDES QUANTIDADES DE METAL FUNDIDO

- BS EN 388:2016 +A1: 2018 – Luvas de proteção contra riscos mecânicos.

EN 388:2016 - 4543FP

4	RESISTÊNCIA À ABRASÃO (Nível 1 a 4)
5	RESISTÊNCIA AO CORTE (Nível 1 a 5)
4	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO (Nível 1 a 4)
3	RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (Nível 1 a 4)
F	CORTE MÉTODO TDM100 (Nível A a F)
P	PROTEÇÃO AO IMPACTO P, F

EMBALAGENS

- 1 PAR POR EMBALAGEM
- 12 PARES POR PACOTE
- 120 PARES POR CAIXA MASTER



PROGUARD

